

## ORC クラブ スタンドアード数値表

注意：各項目が変更（改造）されていなければ、スタンダード値を使用して下さい。

但し、変更（改造）が有る場合には、正しい値を使用すること。

各数値は実測値を優先していますので、カタログ（デザイン）値とは若干異なる場合があります。

ヨットの詳細			DAT No.	FST300S		
船体	クラス/タイプ名(Class)	FIRST 300 Spirit				
	設計者(Designer)	G.FINOT				
	造船所(Builder)	BENETEAU				
	シリーズ月年 (SERIES)	00/1994	全長	8.959	最大幅	2.972
	オフセット番号(FILE.OFF)	F116.BOF		喫水	1.797	
	キールの形状	三角バルブ付き				
	船体構造 (HCN)	2 : ソリッド				
	ラダー構造 (RUD)	0 : カーボンを使用していない				
	IMSレギュレーション区分 (REG)	2 : クルザー/レーサー (テーブル, マットレスなどの標準装備品を搭載のこと)				
	前部居住設備 (ACC)	1 : 有り (バースのマットレスを搭載していること)				
トランサム形状とラダー (Trsm)	1 : リバース					
フローティング	船首フリ-ボード (FFM)	1.183	船尾フリーボード (FAM)	0.923		
	船首フリーボード計測位置 (SFFP)	0.194	船尾フリーボード計測位置 (SAFP)	8.589		
	排水量 (DSPL)	3211	インサイドバラストの有無	無し		
プロペラ	プロペラ設置種類 (PI)	0 : ストラット付きシャフト				
	プロペラ種類 (p)	3 : フォールディング				
	プロペラ直径 (PRD)	0.380	ツインスクリュ- (TWCS)	0 : シングル		
リゲ	リゲの種類 (RIG)	1 : スループ (マストヘッド)				
	ジブ展開高さ (Ijib(IM))	12.280	スピンの展開高さ (ISpin(ISP))	12.280		
	マスト前のジブ展開長さ (J)	3.670	ステム~フォアステー距離 (SFJ)	0.070		
	マストのメイン展開長さ (P)	11.340	ブ-ームのメイン展開長さ (E)	3.850		
	ブ-ームの高さ (BAS)	1.570				
	マスト左右最大幅 (DiaT(MDT1))	0.102	マストの前後最大幅 (DiaL(MDL1))	0.160		
	スピンポール長さ (SPL)	3.670	(TPS)	N/A		
	スプレッダーのセット数 (SPR)	1	ランナーのセット数 (IB)	0		
	マスト上部のテーパー (TL)	-3 : テーパーしていない				
	ヘッドfoil (FSP)	-3 : 付いている				
	ジャンパーストラット (JMP)	1 : 付いてない				
	インナーフォアステー (INF)	2 : 付いてない				
	フォアステーの調節方法 (FSTA)	0 : 後方で調節				
	マスト材質 (CM)	0 : カーボン以外				
	ブ-ーム材質 (CBM)	0 : ヘビー (木, アルミ, etc)				
	セール	メインのトップ (1/8)幅 (MGT)	0.84	メインのアップ- (3/4)幅 (MGU)	1.46	
メインのミッド (1/2)幅 (MGM)		2.50	メインのロア- (1/4)幅 (MGL)	3.27		
ジブの最大幅 (LPG)		4.03	ジブローチの長さ (JR)	0.00		
スピンの最大高さ (SL)		12.18				
スピンの最大幅 (SMW)		6.61	スピンのフット幅 (SF)	6.61		
スピンの展開方法 (SPN)		0 : 対称をポールにセット				
ヘビーアイテム	チークデッキ (TKD)	0 : 無し	インナーデッキライナー (CEI)	1 : 有り		
	高い構造物 (SUP)	0 : 無し				
コメント						