

ORC クラブ スタンドード数値表

注意：各項目が変更（改造）されていなければ、スタンダード値を使用して下さい。

但し、変更（改造）が有る場合には、正しい値を使用すること。

各数値は実測値を優先していますので、カタログ（デザイン）値とは若干異なる場合があります。

ヨットの詳細		DAT No.		FST407DK / SK		
船体	クラス/タイプ名(Class)	FIRST 40.7 DK (Deep Keel Type) or SK (Shallow Keel Type)				
	設計者(Designer)	B.FARR				
	造船所(Builder)	BENETEAU				
	シリーズ月年 (SERIES)	12/1997	全長	11.924	最大幅	3.767
	オフセット番号(FILE.OFF)	EFRST407.OFF	喫水	2.404		
	キールの形状	三角バルブ付き ディープキール (深喫水タイプ) シャロウキール (浅喫水タイプ) は注1 参照				
	船体構造 (HCN)	2 : ソリッド				
	ラダー構造 (RUD)	1 : カーボンを使用				
	IMSレギュレーション区分 (REG)	2 : クルーザー/レーサー (テーブル, マットレスなどの標準装備品を搭載のこと)				
	前部居住設備 (ACC)	1 : 有り (バースのマットレスを搭載していること)				
	トランサム形状 (Trsm)	1 : リバース				
フローティング	船首フリ-ボード (FFM)	1.373	船尾フリーボード (FAM)	1.129		
	船首フリーボード計測位置 (SFFP)	0.292	船尾フリーボード計測位置 (SAFP)	11.313		
	排水量 (DSPL)	6846	インサイドバラストの有無	無し		
プロペラ	プロペラ設置種類 (PI)	2 : ストラットドライブ				
	プロペラ種類 (p)	3 : フォールディング				
	プロペラ直径 (PRD)	0.425	ツインスクリュ- (TWCS)	0 : シングル		
リゲ	リゲの種類 (RIG)	1 : スループ				
	ジブ展開高さ (Ijib(IM))	15.790	スピンの展開高さ (ISpin(ISP))	15.790		
	マスト前のジブ展開長さ (J)	4.410	ステム~フォアステー距離 (SFJ)	0.000		
	マストのメイン展開長さ (P)	14.890	ブームのメイン展開長さ (E)	5.400		
	ブームの高さ (BAS)	1.720				
	マスト左右最大幅 (DiaT(MDT1))	0.118	マストの前後最大幅 (DiaL(MDL1))	0.215		
	スピポール長さ (SPL)	4.440	(TPS)	N/A		
	スプレッダーのセット数 (SPR)	3	ランナーのセット数 (IB)	0		
	マスト上部のテーパー (TL)	-2 : テーパーしている				
	ヘッドfoil (FSP)	-3 : 付いている				
	ジャンパーストラット (JMP)	1 : 付いてない				
	インナーフォアステー (INF)	2 : 付いてない				
	フォアステーの調節方法 (FSTA)	0 : 後方で調節				
	マスト材質 (CM)	0 : カーボン以外				
	ブーム材質 (CBM)	0 : ヘビー (木, アルミ, etc)				
	セール	メインのトップ (1/8)幅 (MGT)	1.19	メインのアップ- (3/4)幅 (MGU)	2.05	
メインのミッド (1/2)幅 (MGM)		3.51	メインのロア- (1/4)幅 (MGL)	4.59		
ジブの最大幅 (LPG)		6.61	ジブローチの長さ (JR)	N/A		
スピンの最大高さ (SL)		15.58				
スピンの最大幅 (SMW)		7.99	スピンのフット幅 (SF)	7.99		
スピンの展開方法 (SPN)		0 : 対称をポールにセット				
ヘビーアイテム	チークデッキ (TKD)	0 : 無し	インナーデッキライナー (CEI)	1 : 有り		
	高い構造物 (SUP)	0 : 無し				
コメント	注1 : シャロウキール (浅喫水タイプ) のオフセットNoは JCBF407S.OFF 喫水は 1.90m					