

## ORC クラブ スタンダード数値表

注意：各項目が変更（改造）されていなければ、スタンダード値を使用して下さい。

但し、変更（改造）が有る場合には、正しい値を使用すること。

各数値は実測値を優先していますので、カタログ（デザイン）値とは若干異なる場合があります。

| ヨットの詳細             |                      | DAT No.                                     | FST45F5               |                     |                     |       |
|--------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 船体                 | クラス/タイプ名(Class)      | FIRST 45F5 (DK) シャロウキール（浅喫水）はSK             |                       |                     |                     |       |
|                    | 設計者(Designer)        | B.FARR                                      |                       |                     |                     |       |
|                    | 造船所(Builder)         | BENETEAU                                    |                       |                     |                     |       |
|                    | シリーズ月年（SERIES）       | 011990                                      | 全長                    | 13.665              | 最大幅                 | 4.215 |
|                    | オフセット番号(FILE.OFF)    | E164.BOF<br>(SK)の場合は E293.BOF               |                       | 喫水                  | 2.477<br>(SK) 2.200 |       |
|                    | キールの形状               |   |                       |                     |                     |       |
|                    | 船体構造（HCN）            | 2：ソリッド                                      |                       |                     |                     |       |
|                    | ラダー構造（RUD）           | 0：カーボンを使用していない                              |                       |                     |                     |       |
|                    | IMSレギュレーション区分（REG）   | 2：クルーザー/レーサー<br>(テーブル, マットレスなどの標準装備品を搭載のこと) |                       |                     |                     |       |
|                    | 前部居住設備（ACC）          | 1：有り（パースのマットレスを搭載していること）                    |                       |                     |                     |       |
| トランサム形状とラダー（Trsm）  | 1：リバース               |   |                       |                     |                     |       |
| フローティング            | 船首フリ-ボード（FFM）        | 1.407                                       | 船尾フリーボード（FAM）         | 1.130               |                     |       |
|                    | 船首フリーボード計測位置（SFFP）   | 0.757                                       | 船尾フリーボード計測位置（SAFP）    | 12.026              |                     |       |
|                    | 排水量（DSPL）            | 10741                                       | インサイドバラストの有無          | 無し                  |                     |       |
| プロペラ               | プロペラ設置種類（PI）         | 0：ストラット付きシャフト                               |                       |                     |                     |       |
|                    | プロペラ種類（p）            | 2：フェザーリング                                   |                       |                     |                     |       |
|                    | プロペラ直径（PRD）          | 0.460                                       | ツインスクリュ-（TWCS）        | 0：シングル              |                     |       |
| リグ                 | リグの種類（RIG）           | 1：スループ（フラクショナル）                             |                       |                     |                     |       |
|                    | ジブ展開高さljib(IM)       | 16.500                                      | スピンの展開高さ(ISpin(ISP))  | 16.425              |                     |       |
|                    | マスト前のジブ展開長さ（J）       | 4.600                                       | ステム～フォアステー距離(SFJ)     | 0.440               |                     |       |
|                    | マストのメイン展開長さ（P）       | 16.900                                      | ブームのメイン展開長さ（E）        | 5.700               |                     |       |
|                    | ブームの高さ（BAS）          | 1.820                                       |                       |                     |                     |       |
|                    | マスト左右最大幅（DiaT(MDT1)） | 0.128                                       | マストの前後最大幅（DiaL(MDL1)） | 0.245               |                     |       |
|                    | スピンポール長さ（SPL）        | 5.090                                       | （TPS）                 | N/A                 |                     |       |
|                    | スプレッダーのセット数（SPR）     | 2   | ランナーのセット数（IB）         | 0                   |                     |       |
|                    | マスト上部のテーパー（TL）       | -2：テーパーしている                                 |                       |                     |                     |       |
|                    | ヘッドfoil（FSP）         | -3：付いている                                    |                       |                     |                     |       |
|                    | ジャンパーストラット（JMP）      | 1：付いていない                                    |                       |                     |                     |       |
|                    | インナーフォアステー（INF）      | 2：付いてない                                     |                       |                     |                     |       |
|                    | フォアステーの調節方法(FSTA)    | 0：後方で調節                                     |                       |                     |                     |       |
|                    | マスト材質（CM）            | 0：カーボン以外                                    |                       |                     |                     |       |
|                    | ブーム材質(CBM)           | 0：ヘビー(木,アルミ,etc)                            |                       |                     |                     |       |
|                    | セール                  | メインのトップ(1/8)幅(MGT)                          | 1.25                  | メインのアップ-（3/4）幅（MGU） | 2.16                |       |
| メインのミッド(1/2)幅(MGM) |                      | 3.70  | メインのロア-（1/4）幅（MGL）    | 4.84                |                     |       |
| ジブの最大幅(LPG)        |                      | 6.90  | ジブローチの長さ（JR）          | N/A                 |                     |       |
| スピンの最大高さ（SL）       |                      | 16.20                                       |                       |                     |                     |       |
| スピンの最大幅（SMW）       |                      | 9.16  | スピンのフット幅（SF）          | 9.16                |                     |       |
| スピンの展開方法(SPN)      |                      | 0：対称をポールにセット                                |                       |                     |                     |       |
| ヘビーアイテム            | チークデッキ(TKD)          | 0：無し  | インナーデッキライナー(CEI)      | 1：有り                |                     |       |
|                    | 高い構造物(SUP)           | 0：無し  |                       |                     |                     |       |
| コメント               |                      |   |                       |                     |                     |       |